



## **Flexy 75/85**

**Lavasciuga pavimenti dalla grande versatilità.  
È disponibile con 4 basamenti diversi nella versione lavante  
e spazzante da 73 a 85 cm di pista di lavoro**

  
**comac**  
*professional people*



## Flexy 75/85. Adatta alla pulizia di manutenzione e di fondo su superfici di medie e di ampie aree articolate

Flexy 75/85 è una lavasciuga pavimenti uomo a bordo molto compatta e di facile manovrabilità, adatta anche ad operatori non specializzati.

La macchina è dotata di un capiente serbatoio dell'acqua pulita e di un'autonomia che permette di lavorare in media fino a 4 o 5 ore.

I serbatoi, interamente in polietilene ad alta densità, sono resistenti agli urti ed alla corrosione.

I motori trazione a campo avvolto, sovradimensionati,

consentono prestazioni eccezionali e grande resistenza a consumi ridotti, grazie al sistema a 36 Volt.

Il posto di guida, accessibile da entrambi i lati, garantisce all'operatore massima visibilità e sicurezza.

Flexy 75/85 è dotata di fari anteriori e posteriore, clacson ed avvisatore acustico di retromarcia, per poter operare in qualsiasi ambiente in sicurezza e con la massima efficienza.

### Nuova testata di aspirazione silenziosa

Flexy 75/85 adotta il nuovo sistema ad alta silenziosità di aspirazione studiato appositamente da Comac.

Il motore di aspirazione è stato inglobato all'interno di una camera con doppio isolamento.


Questo permette di ridurre drasticamente il rumore e di consentire all'operatore di lavorare con un maggior confort acustico soprattutto negli ambienti dove è richiesto un basso livello di rumorosità (case di cura, ospedali, ecc.)




# La macchina è disponibile in 4 versioni, con gruppo lavante e spazzante-lavante

Flexy 75/85, un unico corpo macchina con 4 gruppi lavanti intercambiabili\* con caratteristiche differenti, a seconda del tipo di superficie da trattare.

Ciò consente di avere grande flessibilità operativa ed una facile manutenzione e disinfezione delle parti della macchina più esposte all'usura.

	Pista di lavoro
Flexy 70 BS	73 cm
Flexy 85 BS	85 cm

	Pista di lavoro
Flexy 75 B	76 cm
Flexy 85 B	85 cm



Il gruppo spazzante-lavante è stato studiato per risolvere problemi di pulizia più profonda, adatto a pavimenti che presentano uno sporco più difficile da trattare. È infatti fornito di un sistema a rulli che, oltre a lavare, consente di raccogliere lo sporco solido (mozziconi di sigarette, trucioli, piccoli residui metallici, ecc.) e di convogliarlo in un apposito cassetto, che può essere estratto e svuotato con semplicità



## Su richiesta si può avere il nuovo CDS Comac Dosing System (optional).

CDS è il nuovo sistema di dosaggio di acqua e detergente di Comac. La regolazione separata dei due liquidi che avviene tramite 2 distinti selettori consente di lavorare sempre con la corretta quantità di soluzione. Con l'adozione di questo dispositivo si ha un aumento della produttività e un controllo sui costi di lavoro.



La tanica del detergente è facile da raggiungere e comoda per un eventuale rabbocco del liquido



La pressione delle spazzole è regolabile tramite comando sul cruscotto (versione B)



Il tergipavimento e il gruppo lavante quando entrano in contatto con gli ostacoli ne seguono il perimetro e una volta superato tornano nella normale posizione di lavoro automaticamente. Questo meccanismo diventa fondamentale per facilitare le operazioni di pulizia lungo muri e scaffali in sicurezza

\* Consultare il servizio assistenza tecnica Comac



Comac ha studiato un sistema che permette all'operatore di ruotare il tergipavimento fino a raggiungere la posizione orizzontale. In questo modo le gomme del tergipavimento possono essere pulite perfettamente e garantire sempre un'asciugatura ottimale



La motoruota anteriore, antiscivolo e antiraccia di serie, permette di lavorare anche su un pavimento bagnato garantendo la massima sicurezza d'impiego. Lo sterzo morbido e il ridotto diametro di sterzata rendono la guida agile in spazi ristretti come corsie, corridoi o linee di produzione



Il tergipavimento segue perfettamente i movimenti della macchina permettendo così un'ottima asciugatura, senza lasciare tracce. L'operatore può regolare facilmente l'inclinazione del tergipavimento agendo semplicemente su due pomelli a vite. Le gomme possono essere utilizzate 4 volte, una per filo, e sono smontabili tramite degli agganci studiati appositamente per una facile sostituzione senza utensili

DESCRIZIONE TECNICA		Flexy 75B	Flexy 70BS	Flexy 85B	Flexy 85BS
Capacità cassetto di raccolta	l	-	10	-	10
Larghezza tergipavimento	mm	1015	1015	1115	1115
Spazzole disco Ø (q.tà)	mm	390 (2)	-	440 (2)	-
Spazzole cilindriche Ø (q.tà)	mm	-	150x710 (2)	-	150x815 (2)
Giri spazzole	giri/min	160	800	160	800
Motori spazzole (q.tà)	V/W	36/900	36/650 (2)	36/900	36/650 (2)
Motore aspirazione	V/W	36/560	36/670	36/560	36/670
Motore trazione	V/W	36/700	36/700	36/700	36/900
Depressione aspiratore	mbar	190	190	190	190
Velocità di avanzamento	km/h	0+5	0+5	0+5	0+5
Pendenza massima superabile	%	10	10	10	10
Diametro di sterzata	mm	2450	2450	2450	2450
Batterie fino a	V/Ah C5	36/320	36/320	36/320	36/320
Peso batterie	kg	345	345	345	345

	Larghezza lavoro mm	Pressione spazzole	Alimentazione V/ trazione	Serbatoio soluzione l	Serbatoio recupero l	Capacità lavoro fino a m <sup>2</sup> /h	Dimensioni macchina mm L x h x l	Peso kg a vuoto senza batterie
Flexy 75B	765	50+100	36/aut.	130	138	3830	1700 1525 828	402
Flexy 70BS	730	50	36/aut.	130	138	3650	1700 1525 785	378
Flexy 85B	855	50+100	36/aut.	130	138	4250	1700 1525 933	410
Flexy 85BS	850	50	36/aut.	130	138	4250	1700 1525 930	378

Le macchine sono costruite in conformità alle direttive 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE e alle norme armonizzate IEC 60335-1 e IEC 60335-2-72.



Tutte le parti in metallo della macchina sono trattate con sistemi di protezione che garantiscono lunga durata e resistenza all'ossidazione.

#### LEGENDA:



Macchina per uso commerciale



B - Macchina a batteria con valore del voltaggio

professional people

COMAC spa  
Via Ca' Nova Zampieri, 5  
37057 San Giovanni Lupatoto - Verona - Italy  
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303  
on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it

Organizzazione certificata Q.C.B. Italia ISO 9001:2000